



MODEL / รุ่น		T9.9BM	T15BM	T25BM	T30BM	T25/T30BW	T25/T30FW
(mm/in) SHAFT LENGTH (S)	ความยาวท่อนเพลหาทางสั้น	390/15.4	390/15.4	400/15.7	400/15.7	400/15.7	400/15.7
(mm/in) SHAFT LENGTH (L)	ความยาวท่อนเพลหาทางยาว	520/22	520/22	520/22	520/22	520/22	520/22
ENGINE TYPE	ชนิดเครื่องยนต์	2 สูบ, 2 จังหวะ	2 สูบ, 2 จังหวะ	2 สูบ, 2 จังหวะ	2 สูบ, 2 จังหวะ	2 สูบ, 2 จังหวะ	2 สูบ, 2 จังหวะ
DISPLACEMENT (cm3)	ปริมาตรกระบอกสูบ	259	259	489	489	489	489
BORE x STROKE (mm)	กระบอกสูบ x ระยะชัก	58x49	58x49	72x60	72x60	72x60	72x60
MAX.OUTPUT (hp/kw)	แรงม้าสูงสุด	9.98/ 7.34	15/11	25/18.4	32/23.5	25/18.4 - 32/23.5	25/18.4 - 32/23.5
RPM	ความเร็วรอบ	4500~5500	4500~5500	4500~5500	4500~5500	4500~5500	4500~5500
COMPRESSION RATIO	อัตราส่วนการอัด	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5
SCAVENGING METHOD	การทำงานของเครื่องยนต์	Loop	Loop	Loop	Loop	Loop	Loop
IGNITION SYSTEM	ระบบจุดระเบิด	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI
FUEL CONSUMPTION RATIO (g/kwh)	อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมัน	630	630	490	490	490	490
TRANSMISSION RATIO	อัตราส่วนเกียร์	13/25	13/25	13/27	13/27	13/27	13/27
STEERING	ระบบบังคับเลี้ยว			คันบังคับ			พวงมาลัย
LUBRICATION	การหล่อลื่น	Premix	Premix	Premix	Premix	Premix	Premix
STARTING SYSTEM	ระบบการสตาร์ท	ด้วยมือ	ด้วยมือ	ด้วยมือ	ด้วยมือ	ไฟฟ้า	ไฟฟ้า
EMERGENCY FLAMEOUT SWITCH	สวิทส์ฉุกเฉิน	มี	มี	มี	มี	มี	มี
STARTING PROTECTION	ป้องกันการสตาร์ท	มี	มี	มี	มี	มี	มี
THERMOATATIC COOLING SYSTEM	ระบบควบคุมอุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	มี	มี	มี	มี	มี	มี
PROPELLER (STANDARD)	ใบพัด (มาตรฐาน)	8-1/2x9-1/2	8-1/2x10-1/4	10-1/2x11	10-1/2x12	10-1/2x12	10-1/2x12
FUEL TANK	ถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)	12L	12L	23L	23L	23L	23L
TOOLS KIT	เครื่องมือ	มี	มี	มี	มี	มี	มี
NET WEIGHT (S)	น้ำหนักเครื่องเพลาสั้น	33	33	52	52	52	52
NET WEIGHT (L)	น้ำหนักเครื่องเพลายาว	35	35	54	54	54	54
PACKED CASE SIZE (mm)	ขนาดกล่องบรรจุ	1160*625*380			1260*740*385		

หมายเหตุ : B=มีคันบังคับถือท้าย, F=บังคับด้วยพวงมาลัย, M=สตาร์ทด้วยมือ, W=สตาร์ทไฟฟ้า, S=ท่อนเพลหาทางสั้น, L=ท่อนเพลหาทางยาว